

SecuTronic / SecuSafe

Entscheiden Sie sich für Ihre persönliche Schließmethode.



SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung.

- Aus eigener Entwicklung.
- VdS-anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 1
- programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“ mit integriertem Fingerscan-Modul
- zusätzlich zu einem 6-stelligen, selbstprogrammierbaren Zahlencode, können 10 Finger programmiert werden
- echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ eingegeben werden
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen
- Die Tresoröffnung per Fingerscan geht besonders schnell und komfortabel

SecuTronic – programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- VdS geprüft, ECB-S-zertifiziert, EN 1300 Klasse B
- Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten

SecuSafe – Das Sicherheits-Doppelbartschloss

- gepanzertes Sicherheits- Doppelbartschloss
- VdS- geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen

Änderungen in Preis und Produktbeschaffenheit behalten wir uns jederzeit vor. Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

0816



COMBILINE



FEUERWIDERSTAND LFS 30 P
Zertifizierter Feuerschutz



SICHERHEITSTUFE S2
Zertifizierter Einbruchschutz



CL 10 S



CL 20 E



CL 40 E FS





COMBILINE



CL 10-CL 40 Sicherheitsschränke „Combi-Line“

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- die Sicherheitsschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen Zertifizierung. Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld, Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und anderen Wertsachen.
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659-30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- doppelwandige Konstruktion
- innenliegendes Scharnier
- seitliche Verriegelung durch 25mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Farbe: Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Ausführung S ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- serienmäßig mit je 1 Fachboden



Ausführung S

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	mm	kg	l
CL 10 S	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44,0	15,0
CL 20 S	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55,0	27,0
CL 40 S	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77,0	50,0



Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1.000.000 verschiedene Schließungen.



Ausführung E

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	mm	kg	l
CL 10 E	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44,0	15,0
CL 20 E	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55,0	27,0
CL 40 E	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77,0	50,0



Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 7 mm vor.



Der besondere Schutz gegen Einbruch und Feuer.



FEUERWIDERSTAND LFS 30 P
Zertifizierter Feuerschutz



SICHERHEITSSTUFE S2
Zertifizierter Einbruchschutz



Erstes VdS-erkanntes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul



Ausführung E FS

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	mm	kg	l
CL 10 E FS	33460 7	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44,0	15,0
CL 20 E FS	33470 6	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55,0	27,0
CL 40 E FS	33480 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77,0	50,0



Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerprint-Modul, VdS-zertifiziert EN 1300 Klasse 1, echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten, inkl. Batterien, zusätzlich zu einem 6-stelligen selbst-programmierbarem Zahlencode können bis zu 10 Finger programmiert werden, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen 2 Finger programmiert/ingegeben werden. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

