SecuTronic / SecuSafe

Entscheiden Sie sich für Ihre persönliche Schließmethode.

SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizerung.

VdS Erstes VdS-anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul

- Aus eigener Entwicklung
- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- Zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbstprogrammierbaren Zahlencodes können bis zu 20 Finger programmiert werden
- Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection" – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht
- die Tresoröffnung per Fingerscan ist besonders schnell und komfortabel

SecuSafe – Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS geprüft, ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Realisierung von Gleichschließung mit vorhandenem Tresor (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)

Änderungen in Preis und Produktbeschaffenheit behalten wir uns jederzeit vor. Die angegebenen Daten entsorechen dem aktuellen Stand. Geringe Maß- und Gewichtsdifferenzen sind material- und fertigungsbedingt. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Wertschutzschrank

Karat

★★★★★

Korpus aus Edelstahl
Brennschneidschutz

Widerstandgrad N
Zertifizierter Einbruchschutz

ISO 9001 ZERTIFIZIERT BURG WÄCHTER MITGLIED IM VDMA

QUALITY MADE IN GERMANY

Karat MT 24 N S

Karat MT 24 N E

Karat MT 26 N E FS

Wertschutzschrank

Karat

MT 24–MT 26 N Wertschutzschränke „Karat“

- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung druch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial – extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- Sicherheitsplus: Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen

Ausführung S

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	mm	kg	l
MT 24 N S	16050 3	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N S	19090 6	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss “SecuSafe”, VdS-geprüft; ECB·S-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Schlossarmatur steht 3 mm vor.

Ausführung E

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	mm	kg	l
MT 24 N E	19150 7	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E	19020 3	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss“SecuTronic”, VdS geprüft, ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Ausführung E FS

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	mm	kg	l
MT 24 N E FS	32280 2	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E FS	32290 1	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss “SecuTronic” mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 30 mm vor.

Der hochwertige Schutz gegen Einbruch